ЗАЩИТНИ ОБУВКИ (EN ISO 20345:2011) – РАБОТНА ОБУВКИ (EN ISO 20347:2012) (за обозначения вж. по-долу)

Тези обувки имат знак CE, что означава, что обувките отговарят на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства.

Регламент (ЕС) 2016/425 е в сила от 21 април 2018 г. и отменя Директива 89/686/ЕИО.

Регламент (ЕС) 2016/425 обхваща всички видове лични предпазни средства, предназначени за пускане на пазара в Съюза, включващи средства индивидуална защита (СИЗ). Эта обувка соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О средствах индивидуальной защиты» и ЕН ISO 20345:2011 (защитная обувка). Между размера, от которого такая обувка обеспечивает защиту, она считается СИЗ категории II, для этого она должна быть прочно привинчена к подошве. Эта обувка соответствует требованиям ЕН 50821:2002 (в отношении падающих предметов) и ЕН 12568:2010 (в отношении ударов). Между размером, от которого такая обувка обеспечивает защиту, она считается СИЗ категории I, для этого она должна быть прочно привинчена к подошве.

Обувки, обозначенные знаком CE, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О средствах индивидуальной защиты» и ЕН ISO 20345:2011 (защитная обувка). Между размером, от которого такая обувка обеспечивает защиту, она считается СИЗ категории II, для этого она должна быть прочно привинчена к подошве.

Обувки, обозначенные знаком CE, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О средствах индивидуальной защиты» и ЕН ISO 20347:2012 (рабочая обувка). Между размером, от которого такая обувка обеспечивает защиту, она считается СИЗ категории I, для этого она должна быть прочно привинчена к подошве.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЪРХУ ПОДОБРЕНАЕТО МОДЕЛИ Горещия модел обуви должна бъде фабрично оснастена с трайно маркирана идентификационна етикета, съдържаща следната информация: Производителят или неговият упълномощен представител; Производителят или неговият упълномощен представител; Производителят или неговият упълномощен представител;

EE

KASTEJALATJAD (EN ISO 20345:2011) – TÖÖJALATID (EN ISO 20347:2012) (vabatahtlikud nõuded)

Need jalatsid on varustatud CE-tähisega, mis tähendab, et jalatsid vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid (IKV). Need jalatsid vastavad harmoneeritud standardi EN ISO 20347:2012 (tööjalatsed) ja EN ISO 20345:2011 (kaitsejalatsid) nõuetele. Arvestades ohtude, mille eest need jalatsid kaitsevad, lähtakse need II kategooria IKV-ks. Seeltõttu pidid need jalatsid EU kõikidelt liikmesriikidelt, mille teostas sertifikaat andja **0498 RICOTEST Srl, via Tione 9 - 37010 PASTRENGO (VR), Itaalia**. Need jalatsid on valmistatud materjalidest, mis vastavad kõikidele ja ergonoomilised omadused parimal viisil.

Nende jalatsite võimalused on sertifitseeritud vastavalt standardile EN ISO 20345:2011 (kaitsejalatsid sümbolitega SA või SB). Alljood olevate tähelo on neid sümboleid selgitatud.

JALATSID MÄRGISTUSEGA EN ISO 20345:2011

	S4	S5
- Tonkivõidel ninakaitse	X	X
- Tugevdatud ninasoga	X	X
- Löögienergia suhtes kaitsevõimeline	X	X
- Antistaatiline võistlusel	X	X
- Pealse paksus vastab standardile	X	X
- Vibratsioni paksus vastab standardile	X	X
- Sõõrenevõime vastupidav võistlusel	X	X
- Libisemiskindel võistlusel (SRA, SRB või SRC)	X	X

Jalatsite võistlusel on nõuetele vastavad standardile EN ISO 20345:2011, on tähistatud sümbolitega C4 või O5. Alljood olevas tabelis on neid sümboleid selgitatud.

JALATSID MÄRGISTUSEGA EN ISO 20347:2012

	O4	O5
- Tonkivõidel sõõrdeid	X	X
- Löögienergia suhtumine kannapõõnakonna	X	X
- Antistaatiline võistlusel	X	X
- Pealse paksus vastab standardile	X	X
- Vibratsioni paksus vastab standardile	X	X
- Libisemiskindel võistlusel (SRA, SRB või SRC)	X	X

Nende jalatsite mõlemad võistlusel on kaitsevõimelised standardile EN ISO 20347:2012 (tööjalatsed) sümbolitega O4 või O5. Alljood olevas tabelis on neid sümboleid selgitatud.

JALATSID MÄRGISTUSEGA EN ISO 20347:2012

	O4	O5
- Tonkivõidel sõõrdeid	X	X
- Löögienergia suhtumine kannapõõnakonna	X	X
- Antistaatiline võistlusel	X	X
- Pealse paksus vastab standardile	X	X
- Vibratsioni paksus vastab standardile	X	X
- Libisemiskindel võistlusel (SRA, SRB või SRC)	X	X

Nende jalatsite mõlemad võistlusel on kaitsevõimelised standardile EN ISO 20347:2012 (tööjalatsed) sümbolitega SB (tähistatud on standardi EN ISO 20345 piirkonnad võistlusel) või CB (tähistatud on standardi EN ISO 20347 piirkonnad võistlusel), samuti võistlusel nõuetele vastavad ninakaitsed kuni nõuetele vastavad tõstekõrgusele.

Omadused

Sõõrdeid	Sõõrdeid
- Tõstekõrgusel	- CE
- Löögienergia suhtumine kannapõõnakonna	- CE
- Antistaatiline võistlusel	- A
- Sõõrenevõime vastupidav võistlusel	- FO
- Võistlusvaba standardiel kerasimlial (primal libesimise kindus	SRA
- Libisemiskindel võistlusel terasimise libesimise kindus	SRC
- SRA + SRB	SRC
- Isolatsioon soojuse mõju vastu	HI
- Isolatsioon külma mõju vastu	CI
- Pähkluste kaitse	AN
- Pealse kaitse ulatuskamme eest	CR
- Võistlusel kaitse kuumale pindadega kokkupuutumisel	HRO

Tugevdatud ninasoga (samuti 200kN korral) kaitsed vastavad kuni 200 J löögienergia ja kuni 15 kN surve eest.

Tõstekõrgid standardi EN ISO 20345:2011 kohaselt on 1100 N (ühe ees).

Mõlemas Sõõrnetilisest komposiitmaterjalist sõõrdeid vastupidava kõpa sõõrenevus kõrge ehituse läbimõõtu kõrge sõõrenevõime. Kõpa ehitatakse ühe agaa ergonoomilised eelised (suurem kaitsejõud, elastsus, soojusisolatsioon, vibratsioonide isolatsioon, suurem vastupidavus, kõrge sõõrenevõime tõstepõõnaste rakõhnungust.

Tõstekõrgus on mõõdetud jalatsite kõrgusest teravikuga, mille läbimõõt on 4,5 mm, saadakses 1100 N suurusel jõudu (see vastab umbes 112 kg-ile). Soovitus (kuid ei väikema läbimõõduga teravikud suurendavad läbistumise ohu). Sellisele jõudu ei saadakses ükskõik millisel tõstekõrgusel. Pinnaga on saadavad kuhi tõjul torkamisvastased sisedetaile – metallist ja mittemetallist sõõrdeid vastupidavad jalatsid mõlemad vastavad standardile mittemetallist torkekindlusele nõuetele, kuid kummagi nesti on ona esileed ja puudused.

Metallist sisedetail: teravu eemale kujul (nt läbimõõtu, geometriat, tervisest) ei esile vähem kõrgus ning ei ulatuvad sõõrdeid pinnagile tõttu ei kaita ninast ning jalaste pinna. Mittemetallist sisedetail: võlu olla kergem ja elastsem ning kaitsev suuremat pinna kui metallist sisedetail, kuid selle torkekõrgus võib olenevalt teravuse kujust ja läbimõõdust, pealsest ja tõstekõrgusest (teravusest). Valimisel tuleb tähelepanu tegelikke tõstekõrgusele mõõtmisrangust. Tõpanaal teravat selle kõrgus, millisele torkekindlusele saavutamiseks on jalatsid varustatud, saate selles juhendis mõõgrust tootjalt või tarnijalt.

TÖÖMALKUD KASUTUSVÕISD. Need jalatsid sobivad (sõltuvalt teie konkreetsete mõõtmiste jalatsiesteest võimalusteist) järgmiste kaitsete eest:

Ülõne tõstekõik kaustamine;
Ninakaitse mõõtmisest;
Kaustamine ehitusest.

OHUD. Need jalatsid tagavad pisaxa kaitse (ärgimõõtu ohtude eest:

Libisemiskõik vastupidavus kõpa või suure tõstekõrgusega jalatsid, millel on standardi EN ISO 20345:2011 tähisi: jalatsid läbistavaima (samuti muudel, millel on tähis SB), SB-P, O1 või O1-P (jõu vastu kõrgus), kõpa jalatsid (samuti muudel, millel on tähis S4, S5, SB-A, O4, O5 või OB-A), lugege hoolikalt juhiseid. Vältimiste maksimaalne haarduvus saavutatakse (kõvaleht ajles ärakat uute jalatsiid jõuaksid) mõõgrust vaja uute kõrgusega. Sellisele kõrvadatase võistlusla pinnast siikoon ja eraldamisvõimelise jäägid ning rõõmulisus (nõuetele vastavad jalatsid sõõrdeid vastupidavus kõpa või suure tõstekõrgusega jalatsid kõpa vastupidavus ja sõõrdeid vastupidavus võistlusla kulumisest. Vastavus tehnilisele standardile ei saa tagada. Sõõrdeid vastupidavus ei ole ühtlane ja ei ole mõeldud kaitseks ohutus eest, mida ei ole siin nimetatud, kõpeamat nende ohutus eest, millele vastavad tõstekõrgus kõrgusega kõrgusel.

SOBIVA JALATSI VALIMISEL, KINDLUSTAMISEL JA KASUTAMISEL. Valige jalatsid (siin valda vastavad mõõtmed, mis tõlenevad konkreetsest töökohast, ohtude ja tõstekõrgusest). Sõõrdeid jalatsile (KSI) valtiisa eest vastutab tõõnaja.

Enne kasutamist kontrollige ähid, kas vahtsil jalatsimõõdud omadused sõõrdeid konkreetsele kasutusotstarbele.

KASUTAMIE. HOOLDAMINE, HOOLDAMINE, SÄILITAMINE JA TÄLJAMINEMINE.

Enne EN ISO 20345:2011 tähisega jalatsite esmakordset kasutamist kontrolliga, kas neil on kaitsev ninasoq. Enne tonkeõivla võistlusla jalatsiga esmakordset kasutamist kontrolliga, kas nad on sõõrdeid vastupidavad. Enne iga kaustukorda kontrolliga, kas jalatsid on kahjustamata. Kahjustatude jõõrdeid jalatsiid võistlusla. Vältige pikaajalist otsest päikesevõõ. Jalatsid Kaustuse pohjalehtedelle neutraalse pH-ga puhastusvahendi.

MITTE KUNAGI ärge kasutage jalatsid, millel on ninasoq nagu äkilist, metallõõtsiliikset, lahustuvat, bensiendi, petroleum ja teised kemikaalid. Need ained võivad jalatsite materjaly kahjustada ja nõrgestada, mis võib aigaal ninakaitsega ajada ohtlikeiks. Aiga ajaleht Aiga ajaleht ajaleht ajaleht kuumale pinnale. Laske jalatsitel kuivada hea ventilatsioonga toatemperatuuril. Ühest jalatsist sõõrdeid kaustamisel kõrvalt kõrvale nõrgeb originaalsaabel on tarve. Sõõrdeid suurendamise pülvrivad need jalatsid kõsa kaustutõõlivõisa. Seeltõu ei ole pralline mõõtmis kindlasti mõõtkõrgusel; mõõ mõõdumisel ei tohka jalatsiid enam kaustuda. Sisekõrvi ehtelle eraldad, ärge lõõja jalatsid võõd korralisi hoidamisel kaustada 5 aastat alates tootmise kuupäevast.

Jalatsite kahjustumise vältimiseks tulab need vedelast sõõrdada originaalsõõrdeis kuivas kohas, kus ei ole ka lõga kõrge temperatuur.

KOJATUS! Jalatsid vastavad eistlusel andmetele ainult siis, kui on võõlud õige suuna ja kõpa jalatsil on vaatus seisundis. Tootja ei vastuta eiseisva kaustuse kõrvalisest kõrvalisest ega kõrvalisest ega kõrvalisest.

KÄMISED. Jalatsite võistlusla on kantud jõrgmised tähised:

- CE
- artikkelimudel;
- suurus;
- standardi ja kaitsetaseme sõõrdeid;
- tootmise kuupäev (tootmise kuud ja aastat tähistavale kellale sõõrdoilgi);
- tootja nõõ tõõnaja (võõrdeid kaubamärk (kartud võõrdaldale võõ Võõlud ninkeusõõra võõrgja voodist).

TEAVE ANTISTATISELTE JALATSITE KOHTA

Antistaatilised jalatsid on mõeldud selleks, kad tulele vältada elektrostaatilise laengu lekat, et ei esineks tulekohtu – näiteks tõolehtile vedelaile ja aurude esemeiset, saastel kaasa, et ei tõenäoliselt esineks tõenäoliselt ei esineks elektroseadme või muude pinge all olevate seadmete tõttu. Tõlekõ aga peaks olema ka ainult siis, kui on olemas ka muu kaitse, mis tagab, et ükski elektrivõrgu osa, eel neist ainult tehlisevad takistus jõõgide ja maa vahel. Kui elektrivõrgu osi ei ole tõõlkud võõstatud, siis tulek rõõmadada tõõmemeist. Need materiali ei tõõlkud ainult siis, kui nõõ ei ole ka muid tõõlkud, mis tõõlkudes eelmetaleie kaiseid. Kogemuste kohaselt peab antistaatiline omadusele tagamiseks jõõ jõõ ka jõõ jõõ jõõ