LCR module C2

220mm

Ansell

810mm

EN ES IT NL DA NO AR JP FR DE PT EL FI SV RU ID CS HU LV PL RO SK TR MS ZH ET LT MT BG SL KO TH

INSTRUCTIONS FOR USE — EN

ANSELL CHEMICAL RESISTANT GLOVES LCR (MODULE C2) VERSION

A. Use

Read the instruction for Use note is to be used in combination with the specific information that is mentioned on or inside each packaging enclosure. These gloves are designed to protect the hands mainly against chemical risks and comply with the applicable harmonised EN or EN IEC Standards as shown by the pictograms being mentioned on the gloves or packaging enclosure. The gloves therefore will provide protection against the specific risks as shown by these pictograms when used according to the instructions mentioned in the instruction for use note and when worn properly as mentioned in EN 420. Also refer to the European Regulation 2016/425 and Regulation (EU) 2016/425 as amended by Regulation (EU) 2019/1243 for more information. These gloves are suitable for the intended use mentioned in the instruction for use note and are able to conform with the European Regulation 1935/2004 and 2023/2006 as well as with all applicable National Regulations for food contact materials. Please ensure the gloves are used only for the designated purposes, as explained above.

Explanation of symbols & pictograms:

Protection against chemical risks
Type 1 – Chemical breakthrough time > 30 minutes against at least 6 chemicals as per list below
Type 2 – Chemical breakthrough time > 30 minutes against at least 3 chemicals as per list below
Type 3 – Chemical breakthrough time > 30 minutes against at least one chemical as per list below
A = methanol · B = acetone · C = acetonitrile · D = dichloromethane · E = carbon disulphide · F = toluene · G = diethylamine · H = tetrahydrofuran · I = ethyl acetate · J = n-heptane · K = sodium hydroxide, 40% · L = sulphuric acid, 96% · M = nitric acid, 65% · N = acetic acid, 99% · O = ammonia, 25% · P = peroxide 30%, · Q = hydrogen peroxide, 30% · R = fuming nitric acid · S = formaldehyde, 37% · T = formaldehyde, 37%

Protection against chemical risks
Type 1 – Chemical breakthrough time > 30 minutes against at least 6 chemicals as per list below
Type 2 – Chemical breakthrough time > 30 minutes against at least 3 chemicals as per list below
Type 3 – Chemical breakthrough time > 30 minutes against at least one chemical as per list below
A = methanol · B = acetone · C = acetonitrile · D = dichloromethane · E = carbon disulphide · F = toluene · G = diethylamine · H = tetrahydrofuran · I = ethyl acetate · J = n-heptane · K = sodium hydroxide, 40% · L = sulphuric acid, 96% · M = nitric acid, 65% · N = acetic acid, 99% · O = ammonia, 25% · P = peroxide 30%, · Q = hydrogen peroxide, 30% · R = fuming nitric acid · S = formaldehyde, 37% · T = formaldehyde, 37%

Please read the instructions for use before using the gloves
Please read the instructions for use before using the gloves

Suitable for contact with foodstuffs
Suitable for contact with foodstuffs

Product is compliant and certified to the requirements of the Personal Protective Equipment (EU) Regulation 2016/425
Product is compliant and certified to the requirements of the Personal Protective Equipment (EU) Regulation 2016/425

Certificate of Approval, as certified by the requirements of the Personal Protective Equipment (EU) Regulation 2016/425
Certificate of Approval, as certified by the requirements of the Personal Protective Equipment (EU) Regulation 2016/425

Minimum inspection grading levels AQL 1.5 according to the American National Standard Institute 105-2016
Minimum inspection grading levels AQL 1.5 according to the American National Standard Institute 105-2016

Certificate of examen typ: UK (Module B) is reviewed and Approved product checks (Module C2) by Centexbel Belgium (CE) 0403, Technological 7. B-9052 Zwijnaarde.

Warning!

Chemical resistance data provided, has been assessed under laboratory conditions from sample taken from the palm side and relates only to the chemicals tested, it can be different if it be used in a mixture, for gloves equal or larger than 450 mm, the chemical resistance data is based from samples taken 30 mm above the palm. Under practical conditions the chemical resistance may be significantly shorter due to many influencing factors such as temperature, abrasion, degradation, mixtures and, in some cases, movements of the hand. Therefore we advise to check the resistance of the selected glove under the actual conditions of use before use. Gloves are not suitable for the intended use when they show signs of deterioration or differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous substance than is normally the case. Therefore, we recommend that the user determines the suitability of the protective glove for the intended use in each individual case. Observe standstill times. Standstill times are the maximum times for which the glove material is in contact with the chemical. Standstill times are not to be exceeded in practice. Glove material, permeation data, as tested per EN 16523-1:2015 test method, and degradation data, tested per EN 374-4:2013 test method, are available upon request. Contact your supplier for more information. Please read the instructions for use before using the gloves. Please read the instructions for use before using the gloves. Hexavalent reduction, EN 407:2004 Annex A, Clause 5.

B. Precautions for use:

1. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections such as holes, pinholes and tears. If the gloves are ripped or punctured during use, dispose of them immediately. If in doubt, do not use the gloves, get a new pair.
2. Remove rings and watches.
3. It is essential to wash hands and dry them thoroughly after the gloves have been changed or before the gloves are changed to be harmless.
4. Avoid wearing gloves which are dirty on the inside – they may irritate the skin, causing dermatitis or worse.
5. Do not wear gloves which are too large – they may snag.
6. Ensure the cuff is pulled over the sleeve of your coat.
7. Gloves which have a heat limit of 1 or above (as per EN 388) should not be used for protection against contact with heated surfaces which are hotter than the heat limit.
8. The gloves should not be used for protection against ionising radiation nor for use in contaminated environments.
9. Gloves shall not be used for protection against ionising radiation nor for use in contaminated environments.
10. Gloves which have a cut resistance level of 1 or above (as per EN 388) should not be used for applications where there is a risk of severe cuts from sharp objects. Gloves with cut resistance ratings of 1 or more should not be used for applications where there is a risk of severe cuts from sharp objects.
11. Gloves must not be used near moving machinery.
12. Gloves must not be used for protection against electrical hazards.
13. Gloves must not be used for protection against ionising radiation nor for use in contaminated environments.
14. Gloves which have a cut resistance level of 1 or above (as per EN 388) should not be used for applications where there is a risk of severe cuts from sharp objects. Gloves with cut resistance ratings of 1 or more should not be used for applications where there is a risk of severe cuts from sharp objects.
15. To be used when risk assessment has determined that a glove is needed to protect against cuts/abrasion/impact/puncture/vibration.
16. Gloves must not be used near moving machinery.
17. Gloves must not be used for protection against electrical hazards.
18. Gloves must not be used for protection against ionising radiation nor for use in contaminated environments.

C. Constituents / Relative protective performance:

Some people may be allergic to substances contained in the materials from which our gloves are made. If you develop symptoms such as irritation, rash, puffiness, breathing difficulties, or anaphylaxis, stop using the gloves and seek medical attention. Do not use gloves if you are allergic to any of the ingredients listed. Please refer to the safety data sheet for more information. Please see a product brochure for more information.

D Instructions d'entretien:

Advertencias: wirkungsvoll nur gegen ein oder mehrere der aufgeführten Stoffe/ verschmutzungen, wenn Handschuh nicht durchdrungen wurde. Wenn Handschuh beschädigt ist, sofort ersetzen. Entsorgung in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen.

Advertencias: wirkungsvoll nur gegen ein oder mehrere der aufgeführten Stoffe/ verschmutzungen, wenn Handschuh nicht durchdrungen wurde. Wenn Handschuh beschädigt ist, sofort ersetzen. Entsorgung in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen.

E. Disposal

Dispose of according to Local Authority Regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions.

E. Disposal

Dispose of according to Local Authority Regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions.

Ansell

INSTRUCCIONES DE USO — ES

GUANTES ANSELL RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS VERSIÓN LCR (MÓDULO C2)

A. Uso

Estas instrucciones de uso completan la información específica mencionada dentro o en la hoja de cada embalaje. Estos guantes han sido creados para proteger las manos principalmente de riesgos químicos y cumplen con las normas EN o EN IEC armonizadas aplicables como se muestra en los pictogramas en el embalaje. Por tanto, estos guantes le protegerán contra los riesgos específicos que se muestran en estos pictogramas cuando se utilicen de acuerdo con las instrucciones mencionadas en las instrucciones de uso y se usen correctamente como se indica en la norma EN 420. También se recomienda consultar el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento (UE) 2019/1243 que lo modifica para obtener más información. Estos guantes son adecuados para el uso previsto mencionado en las instrucciones de uso y cumplen con el Reglamento (UE) 1935/2004 y (UE) 2023/2006 así como con todas las normativas nacionales aplicables sobre materiales destinados a contacto alimentario. Asegúrese de que los guantes se utilizan únicamente para los fines previstos, como se explica arriba.

Explicación de los símbolos y pictogramas:

Protección contra riesgos químicos
Tipo 1 – Tiempo de ruptura de permeación > 30 minutos contra al menos 6 productos químicos de la lista siguiente
Tipo 2 – Tiempo de ruptura de permeación > 30 minutos contra al menos 3 productos químicos de la lista siguiente
Tipo 3 – Tiempo de ruptura de permeación > 30 minutos contra al menos 1 producto químico de la lista siguiente
A = metanol · B = acetona · C = acetonitrilo · D = diclorometano · E = disulfuro de carbono · F = tolueno · G = dietilamina · H = tetrahidrofurano · I = acetato de etilo · J = n-heptano · K = hidróxido sódico, 40% · L = ácido sulfúrico, 96% · M = ácido nítrico, 65% · N = ácido acético, 99% · O = amoníaco, 25% · P = peróxido 30%, · Q = peróxido de hidrógeno, 30% · R = ácido nítrico humeante · S = formaldehído, 37% · T = formaldehído, 37%

Protección contra riesgos químicos
Tipo 1 – Tiempo de ruptura de permeación > 30 minutos contra al menos 6 productos químicos de la lista siguiente
Tipo 2 – Tiempo de ruptura de permeación > 30 minutos contra al menos 3 productos químicos de la lista siguiente
Tipo 3 – Tiempo de ruptura de permeación > 30 minutos contra al menos 1 producto químico de la lista siguiente
A = metanol · B = acetona · C = acetonitrilo · D = diclorometano · E = disulfuro de carbono · F = tolueno · G = dietilamina · H = tetrahidrofurano · I = acetato de etilo · J = n-heptano · K = hidróxido sódico, 40% · L = ácido sulfúrico, 96% · M = ácido nítrico, 65% · N = ácido acético, 99% · O = amoníaco, 25% · P = peróxido 30%, · Q = peróxido de hidrógeno, 30% · R = ácido nítrico humeante · S = formaldehído, 37% · T = formaldehído, 37%

Certificado de examen tipo: UK (Módulo B) y revisiones de productos supervisadas (Módulo C2) por Centexbel Belgium (CE) 0403, Technológico 7. B-9052 Zwijnaarde.

¡Advertencia!

Los datos de resistencia química proporcionados han sido evaluados en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma y hacen referencia solo a los productos químicos probados, puede ser diferente si se utiliza en una mezcla, para guantes iguales o superiores a 450 mm, los datos de resistencia química se basan en muestras tomadas a 30 mm del extremo del puño. Los datos de resistencia a productos químicos se basan en muestras tomadas a 30 mm del extremo del puño. En condiciones prácticas la resistencia química puede ser significativamente menor debido a muchos factores influyentes como la temperatura, la abrasión, la degradación, las mezclas y, en algunos casos, los movimientos de la mano. Por lo tanto, recomendamos que el usuario determine en cada caso individual la idoneidad del guante protector para el uso previsto. Observe los tiempos de estancamiento. Los tiempos de estancamiento son los tiempos máximos durante los cuales el material del guante está en contacto con el producto químico. Los tiempos de estancamiento no deben superarse en la práctica. El material del guante, los datos de permeación, según se han probado según el método de prueba EN 16523-1:2015, y los datos de degradación, probados según el método de prueba EN 374-4:2013, están disponibles previa solicitud. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información. Lea las instrucciones de uso antes de utilizar los guantes. Lea las instrucciones de uso antes de utilizar los guantes. Reducción hexavalente, EN 407:2004 Anexo A, Cláusula 5.

B. Precauciones de uso:

1. Antes de ponerse los guantes, inspeccione si presentan defectos o imperfecciones como orificios, pinholes o desgarros. Elimine el guante inmediatamente si se pincha o se perfora durante el trabajo. Reemplace los guantes si no está seguro de su buen estado.
2. Quítese anillos y relojes.
3. Es muy importante lavarse las manos y secarlas bien después de cambiar los guantes o antes de cambiarlos para dejarlos inofensivos.
4. No use guantes que estén sucios por dentro, ya que pueden irritar la piel, provocando dermatitis u otras afecciones más graves.
5. No use guantes demasiado grandes, ya que pueden engancharse.
6. Asegúrese de que el puño quede sobre la manga de la prenda.
7. Los guantes con un nivel de térmico 1 superior (según EN 388) no deben usarse como protección contra zonas demasiado calientes, o cuando haya riesgo de contacto con superficies calientes que superen el nivel térmico.
8. Los guantes no deben utilizarse como protección contra la radiación ionizante ni para su uso en entornos contaminados.
9. Los guantes no deben utilizarse como protección contra la radiación ionizante ni para su uso en entornos contaminados.
10. Los guantes con un nivel de resistencia al corte 1 o superior (según EN 388) no deben usarse para aplicaciones donde exista el riesgo de cortes graves por objetos afilados. Los guantes con un nivel de resistencia al corte 1 o superior no deben usarse para aplicaciones donde exista el riesgo de cortes graves por objetos afilados.
11. Los guantes no deben utilizarse cerca de maquinaria en movimiento.
12. Los guantes no deben utilizarse como protección contra riesgos eléctricos.
13. Los guantes no deben utilizarse como protección contra la radiación ionizante ni para su uso en entornos contaminados.
14. Los guantes con un nivel de resistencia al corte 1 o superior (según EN 388) no deben usarse para aplicaciones donde exista el riesgo de cortes graves por objetos afilados. Los guantes con un nivel de resistencia al corte 1 o superior no deben usarse para aplicaciones donde exista el riesgo de cortes graves por objetos afilados.
15. Para usar cuando la evaluación de riesgos haya determinado que se necesita un guante para protegerse contra cortes/abrasión/impacto/perforación/vibración.
16. Los guantes no deben utilizarse cerca de maquinaria en movimiento.
17. Los guantes no deben utilizarse como protección contra riesgos eléctricos.
18. Los guantes no deben utilizarse como protección contra la radiación ionizante ni para su uso en entornos contaminados.

C. Componentes/Rendimiento protector relativo:

Algunas personas pueden ser alérgicas a las sustancias contenidas en los materiales con los que están fabricados nuestros guantes. Si aparecen síntomas como irritación, erupción cutánea, hinchazón, dificultad para respirar o anafilaxia, deje de usar los guantes y busque atención médica. No use guantes si es alérgico a cualquiera de los ingredientes enumerados. Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener más información. Consulte un folleto de producto para obtener más información.

D. Instrucciones de conservación:

Los guantes deben guardarse en un lugar fresco, oscuro y seco, alejados de la luz solar directa, conservar con holgura y no doblados o comprimidos. Los guantes deben mantenerse alejados de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Los guantes deben mantenerse alejados de productos químicos, disolventes, pinturas, adhesivos y tintas. Los guantes deben mantenerse alejados de objetos afilados y abrasivos. Los guantes deben mantenerse alejados de la humedad y el agua. Los guantes deben mantenerse alejados de la suciedad y el polvo. Los guantes deben mantenerse alejados de la luz ultravioleta y los rayos gamma. Los guantes deben mantenerse alejados de la radiación ionizante. Los guantes deben mantenerse alejados de la radiación ionizante.

E. Eliminación

Los guantes usados deben ser eliminados de acuerdo con la normativa local. Incinerar o depositar en vertedero en condiciones controladas.

Ansell

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

GUANTI ANSELL RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE VERSIONE LCR (MODULO C2)

A. Uso

Le presenti istruzioni per l'uso devono essere utilizzate in abbinamento alle informazioni specifiche riportate sull'imballaggio o al suo interno. Questi guanti sono stati destinati a proteggere le mani principalmente da rischi chimici, sono inoltre conformi alle vigenti norme armonizzate EN o EN IEC come riportato sui pittogrammi apposti sui guanti stessi o sull'imballaggio. Di conseguenza, i guanti forniranno una protezione contro i rischi specifici indicati in questi pittogrammi, laddove usati conformemente alle istruzioni per l'uso e correttamente indossati come indicato nella norma EN 420. Per ulteriori informazioni, si rimanda anche al Regolamento (UE) 2016/425 e al Regolamento (UE) 2019/1243 che lo modifica. I guanti sono adatti all'uso previsto indicato nelle istruzioni per l'uso e sono conformi ai Regolamenti (CE) 1935/2004 e (UE) 2023/2006 nonché a tutte le normative nazionali applicabili relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Assicurarsi che i guanti vengano utilizzati solo per l'uso previsto come descritto sopra.

Spiegazione di simboli e pittogrammi

Protezione contro i rischi chimici
Tipo 1 – Tempo di rottura di permeazione > 30 minuti per almeno 6 delle sostanze chimiche elencate di seguito
Tipo 2 – Tempo di rottura di permeazione > 30 minuti per almeno 3 delle sostanze chimiche elencate di seguito
Tipo 3 – Tempo di rottura di permeazione > 30 minuti per almeno 1 delle sostanze chimiche elencate di seguito
A = metanolo · B = acetone · C = acetonitrile · D = diclorometano · E = disolfuro di carbonio · F = toluene · G = dietilammina · H = tetraidrofurano · I = acetato di etile · J = n-eptano · K = idrossido di sodio, 40% · L = acido solforico, 96% · M = acido nitrico, 65% · N = acido acetico, 99% · O = ammoniaca, 25% · P = perossido di idrogeno, 30% · Q = perossido di idrogeno, 30% · R = acido nitrico fumante · S = formaldeide, 37% · T = formaldeide, 37%

Protezione contro i rischi chimici
Tipo 1 – Tempo di rottura di permeazione > 30 minuti per almeno 6 delle sostanze chimiche elencate di seguito
Tipo 2 – Tempo di rottura di permeazione > 30 minuti per almeno 3 delle sostanze chimiche elencate di seguito
Tipo 3 – Tempo di rottura di permeazione > 30 minuti per almeno 1 delle sostanze chimiche elencate di seguito
A = metanolo · B = acetone · C = acetonitrile · D = diclorometano · E = disolfuro di carbonio · F = toluene · G = dietilammina · H = tetraidrofurano · I = acetato di etile · J = n-eptano · K = idrossido di sodio, 40% · L = acido solforico, 96% · M = acido nitrico, 65% · N = acido acetico, 99% · O = ammoniaca, 25% · P = perossido di idrogeno, 30% · Q = perossido di idrogeno, 30% · R = acido nitrico fumante · S = formaldeide, 37% · T = formaldeide, 37%

Leggere le istruzioni prima di usare i guanti
Leggere le istruzioni prima di usare i guanti

Adatto per il contatto con i prodotti alimentari
Adatto per il contatto con i prodotti alimentari

Il prodotto è conforme e certificato in base ai requisiti della regolamentazione europea per DPI in materia di dispositivi di protezione individuale (Regolamento (UE) 2016/425)
Il prodotto è conforme e certificato in base ai requisiti della regolamentazione europea per DPI in materia di dispositivi di protezione individuale (Regolamento (UE) 2016/425)

Certificato di esame CE del tipo (Modulo B) e processo di verifica del prodotto (Modulo C2) da parte di Centexbel Belgium (CE) 0403, Technologiepark 7. B-9052 Zwijnaarde.
Certificato di esame CE del tipo (Modulo B) e verifica del prodotto (Modulo C2) da parte di Centexbel Belgium (CE) 0403, Technologiepark 7. B-9052 Zwijnaarde.

Livelli di ispezione minimi AQL 1.5 secondo l'American National Standard Institute 105-2016
Livelli di ispezione minimi AQL 1.5 secondo l'American National Standard Institute 105-2016

Attenzione!

I dati di resistenza chimica sono stati valutati in condizioni di laboratorio da campioni prelevati dal palmo e si riferiscono solo alle sostanze chimiche sottoposte a test. Possono essere diversi se utilizzati in una miscela. Per guanti di grandezza pari o superiore a 450 mm i dati sulla resistenza chimica si basano su campioni prelevati a 30 mm dal bordo superiore del palmo. In condizioni pratiche la resistenza chimica può essere significativamente inferiore a causa di molti fattori influenti, come temperatura, abrasione, degradazione, miscele e, in alcuni casi, movimenti della mano. Pertanto si consiglia di verificare la resistenza del guanto selezionato nelle condizioni effettive di utilizzo prima dell'uso. I guanti non sono adatti all'uso previsto se presentano segni di deterioramento o differiscono dal tipo sottoposto a test a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione. Se utilizzati, i guanti protettivi possono offrire una resistenza alla sostanza pericolosa inferiore rispetto a quanto normalmente avviene. Pertanto si raccomanda che l'utente determini l'idoneità del guanto protettivo all'uso previsto in ogni singolo caso. Osservare i tempi di stazionamento. I tempi di stazionamento sono i tempi massimi durante i quali il materiale del guanto è a contatto con la sostanza chimica. I tempi di stazionamento non devono essere superati nella pratica. Materiale del guanto, dati di permeazione, come testati secondo il metodo di prova EN 16523-1:2015, e dati di degradazione, testati secondo il metodo di prova EN 374-4:2013, disponibili su richiesta. Contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare i guanti. Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare i guanti. Riduzione esavalente, EN 407:2004 Appendice A, Clausola 5.

B. Precauzioni per l'uso:

1. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per verificare che non presentino difetti o imperfezioni, come fori, piccoli fori o lacerazioni. Se i guanti si strappano o si perforano durante l'uso, smaltirli immediatamente. In caso di dubbio, non utilizzare i guanti, ma procurarsene un paio nuovo.
2. Rimuovere anelli e orologi.
3. È essenziale lavare le mani e asciugarle accuratamente dopo aver cambiato i guanti o prima di cambiarli per renderli innocui.
4. Evitare di indossare guanti sporchi all'interno – questo può irritare la pelle, causando dermatite o condizioni ancora gravi.
5. Non indossare guanti troppo grandi – potrebbero impigliarsi.
6. Assicurarsi che il polsino sia indossato sopra la manica del cappotto.
7. I guanti con un livello termico 1 o superiore (secondo la norma EN 388) non devono essere utilizzati come protezione contro superfici riscaldate che superano il livello termico.
8. I guanti non devono essere utilizzati come protezione contro le radiazioni ionizzanti né per l'uso in ambienti contaminati.
9. I guanti non devono essere utilizzati come protezione contro le radiazioni ionizzanti né per l'uso in ambienti contaminati.
10. I guanti con un livello di resistenza al taglio 1 o superiore (secondo la norma EN 388) non devono essere utilizzati per applicazioni in cui sussiste il rischio di gravi tagli causati da oggetti taglienti. I guanti con un livello di resistenza al taglio 1 o superiore non devono essere utilizzati per applicazioni in cui sussiste il rischio di gravi tagli causati da oggetti taglienti.
11. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di macchinari in movimento.
12. I guanti non devono essere utilizzati come protezione contro i rischi elettrici.
13. I guanti non devono essere utilizzati come protezione contro le radiazioni ionizzanti né per l'uso in ambienti contaminati.
14. I guanti con un livello di resistenza al taglio 1 o superiore (secondo la norma EN 388) non devono essere utilizzati per applicazioni in cui sussiste il rischio di gravi tagli causati da oggetti taglienti. I guanti con un livello di resistenza al taglio 1 o superiore non devono essere utilizzati per applicazioni in cui sussiste il rischio di gravi tagli causati da oggetti taglienti.
15. Da utilizzare quando la valutazione dei rischi ha determinato che è necessario un guanto per la protezione contro tagli/abrasioni/impatti/perforazioni/vibrazioni.
16. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di macchinari in movimento.
17. I guanti non devono essere utilizzati come protezione contro i rischi elettrici.
18. I guanti non devono essere utilizzati come protezione contro le radiazioni ionizzanti né per l'uso in ambienti contaminati.

C. Componenti/Rendimento protettivo relativo:

Alcune persone possono essere allergiche alle sostanze contenute nei materiali con cui sono realizzati i nostri guanti. Se si sviluppano sintomi come irritazione, eruzione cutanea, gonfiore, difficoltà respiratorie o anafilassi, interrompere l'uso dei guanti e rivolgersi a un medico. Non utilizzare i guanti se si è allergici a uno degli ingredienti elencati. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda dati di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare un opuscolo del prodotto.

D. Istruzioni per la cura dei guanti:

I guanti devono essere conservati in un luogo fresco, asciutto e buio, lontano dalla luce solare diretta, conservati in modo adeguato e non piegati o compressi. I guanti devono essere tenuti lontani da fonti di calore, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. I guanti devono essere tenuti lontani da prodotti chimici, solventi, vernici, adesivi e inchiostri. I guanti devono essere tenuti lontani da oggetti affilati e abrasivi. I guanti devono essere tenuti lontani da umidità e acqua. I guanti devono essere tenuti lontani da sporcizia e polvere. I guanti devono essere tenuti lontani da luce ultravioletta e raggi gamma. I guanti devono essere tenuti lontani da radiazioni ionizzanti. I guanti devono essere tenuti lontani da radiazioni ionizzanti.

E. Smaltimento

Smaltire i guanti usati in conformità alla normativa locale. Incenerire o smaltire in discarica in condizioni controllate.

Ansell

GEBRUIKSAANWIJZING — NL

ANSELL CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN LCR (MODULE C2) VERSIE

A. Gebruik

Deze gebruiksaanwijzing dient te worden gebruikt in combinatie met de specifieke informatie die op of in elke verpakking staat vermeld. Deze handschoenen zijn ontworpen om handen hoofdzakelijk tegen chemische risico's te beschermen, zij voldoen aan de geldende geharmoniseerde EN- of EN IEC-normen zoals opgenomen op de pictogrammen op het handschoenmodel of de verpakking. De handschoenen beschermen tegen de specifieke risico's die in de pictogrammen worden weergegeven wanneer ze worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing en correct worden gedragen zoals vermeld in EN 420. Zie ook de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de wet tot de Europese Verordening (EU) 2019/1243 die deze wijzigt voor meer informatie. Deze handschoenen zijn geschikt voor het beoogde gebruik vermeld in de gebruiksaanwijzing en voldoen aan de Europese Verordening 1935/2004 en 2023/2006 alsmede aan alle geldende nationale voorschriften voor materiaal dat voedsel raakt. Zorg ervoor dat de handschoenen alleen gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor ze bestemd zijn, zoals hierboven aangegeven.

Uitleg over symbolen & pictogrammen

Bescherming tegen chemische risico's
Type 1 – Doorslagtijd bij permeatie > 30 minuten bij ten minste 6 van de onderstaande chemicaliën
Type 2 – Doorslagtijd bij permeatie > 30 minuten bij ten minste 3 van de onderstaande chemicaliën
Type 3 – Doorslagtijd bij permeatie > 30 minuten bij ten minste 1 van de onderstaande chemicaliën
A = methanol · B = aceton · C = acetonitril · D = dichloormethaan · E = koolstofdisulfide · F = tolueen · G = diethylamine · H = tetrahydrofuran · I = ethylacetaat · J = n-heptaan · K = natriumhydroxide, 40% · L = zwavelzuur, 96% · M = salpeterzuur, 65% · N = azijnzuur, 99% · O = ammoniak, 25% · P = peroxide 30%, · Q = waterstofperoxide, 30% · R = rokend salpeterzuur · S = formaldehyde, 37% · T = formaldehyde, 37%

Bescherming tegen risico's
Type 1 – Doorslagtijd bij permeatie > 30 minuten bij ten minste 6 van de onderstaande chemicaliën
Type 2 – Doorslagtijd bij permeatie > 30 minuten bij ten minste 3 van de onderstaande chemicaliën
Type 3 – Doorslagtijd bij permeatie > 30 minuten bij ten minste 1 van de onderstaande chemicaliën
A = methanol · B = aceton · C = acetonitril · D = dichloormethaan · E = koolstofdisulfide · F = tolueen · G = diethylamine · H = tetrahydrofuran · I = ethylacetaat · J = n-heptaan · K = natriumhydroxide, 40% · L = zwavelzuur, 96% · M = salpeterzuur, 65% · N = azijnzuur, 99% · O = ammoniak, 25% · P = peroxide 30%, · Q = waterstofperoxide, 30% · R = rokend salpeterzuur · S = formaldehyde, 37% · T = formaldehyde, 37%

Lees de gebruiksaanwijzing voor u de handschoenen gebruikt of meet voordat u de handschoenen gebruikt
Lees de gebruiksaanwijzing voor u de handschoenen gebruikt of meet voordat u de handschoenen gebruikt

Geschikt voor contact met levensmiddelen
Geschikt voor contact met levensmiddelen

Het product voldoet aan de vereisten van de Europese verordening persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 en is hiervoor ook gecertificeerd
Het product voldoet aan de vereisten van de Europese verordening persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 en is hiervoor ook gecertificeerd

Certificaat van goedkeuring, zoals gecertificeerd door de vereisten van de Europese verordening persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425
Certificaat van goedkeuring, zoals gecertificeerd door de vereisten van de Europese verordening persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425

Minimale inspectieniveaus AQL 1.5 volgens de American National Standard Institute 105-2016
Minimale inspectieniveaus AQL 1.5 volgens de American National Standard Institute 105-2016

Onderzoekscertificaat van het EU-type (Module B) en Productcontrole onder toezicht (Module C2) door Centexbel Belgium (CE) 0403, Technologiepark 7. B-9052 Zwijnaarde.
EU-typeonderzoekscertificaat (Module B) op voorbeeldniveau en productcontrole onder toezicht (Module C2) door Centexbel Belgium (CE) 0403, Technologiepark 7. B-9052 Zwijnaarde.

Waarschuwing!

De gegevens over de chemische weerstand zijn onder laboratoriumomstandigheden vastgesteld met stalen van de handpalm en hebben alleen betrekking op de geteste chemicaliën. Deze kunnen verschillen als ze in een mengsel worden gebruikt. Bij handschoenen die gelijk zijn aan of groter zijn dan 450 mm zijn de gegevens over de chemische weerstand gebaseerd op stalen die 30 mm onder de bovenkant van de handschoen zijn genomen. Onder praktijkomstandigheden kan de chemische weerstand aanzienlijk korter zijn door tal van factoren, zoals temperatuur, schuring, afbraak, mengsels en, in sommige gevallen, bewegingen van de hand. Daarom raden we aan om de weerstand van de gekozen handschoen onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden te controleren voordat u ze gebruikt. Handschoenen zijn niet geschikt voor het beoogde gebruik als ze tekenen van achteruitgang vertonen of afwijken van het typetest, afhankelijk van de temperatuur, schuring en afbraak. Wanneer beschermende handschoenen worden gebruikt, kunnen ze minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke stof dan normaal het geval is. Daarom raden we aan dat de gebruiker in elk individueel geval bepaalt of de beschermende handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Houd rekening met de stilstandtijden. Stilstandtijden zijn de maximale tijden waarin het handschoenmateriaal met de chemische stof in contact is. Stilstandtijden mogen in de praktijk niet worden overschreden. Handschoenmateriaal, permeatiegegevens, zoals getest volgens testmethode EN 16523-1:2015, en afbraakgegevens, getest volgens testmethode EN 374-4:2013, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier. Lees de gebruiksaanwijzing voor u de handschoenen gebruikt. Lees de gebruiksaanwijzing voor u de handschoenen gebruikt. Hexavalente reductie, EN 407:2004 Bijlage A, Clausule 5.

B. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

1. Controleer de handschoenen voor het gebruik op defecten of onvolkomenheden, zoals gaten, pinholes of scheuren. Breken de handschoenen tijdens het gebruik open of worden ze beschadigd, gooi ze dan onmiddellijk weg. Twijfelt u, gebruik de handschoenen dan niet, maar neem een nieuw paar.
2. Verwijder sieraden zoals ringen en horloges.
3. Het is van essentieel belang om de handen te wassen en goed te drogen nadat de handschoenen zijn verwijderd of voordat de handschoenen worden verwijderd om onschadelijk te worden gemaakt.
4. Draag geen vuile handschoenen aan de binnenkant – dit kan irritatie veroorzaken, wat kan leiden tot dermatitis of erger.
5. Draag geen handschoenen die te groot zijn – ze kunnen blijven haken.
6. Zorg ervoor dat de manchetten over de mouwen van uw jas worden getrokken.
7. Handschoenen met een hogere warmtebestendigheidsklasse dan 1 (volgens EN 388) mogen niet worden gebruikt voor bescherming tegen oppervlakken die heter zijn dan de warmtebestendigheidsklasse.
8. De handschoenen mogen niet in contact komen met radioactieve straling.
9. De handschoenen mogen niet in contact komen met radioactieve straling.
10. Handschoenen met een snijbestendigheidsniveau van 1 of hoger (volgens EN 388) mogen niet worden gebruikt voor toepassingen waarbij een risico bestaat op ernstige snijwonden door scherpe voorwerpen. Handschoenen met een snijbestendigheidsniveau van 1 of hoger mogen niet worden gebruikt voor toepassingen waarbij een risico bestaat op ernstige snijwonden door scherpe voorwerpen.
11. Handschoenen mogen niet in de buurt van bewegende machines worden gebruikt.
12. Handschoenen mogen niet worden gebruikt als bescherming tegen elektrische gevaren.
13. Handschoenen mogen niet worden gebruikt als bescherming tegen ioniserende straling of in besmette omgevingen.
14. Handschoenen met een snijbestendigheidsniveau van 1 of hoger (volgens EN 388) mogen niet worden gebruikt voor toepassingen waarbij een risico bestaat op ernstige snijwonden door scherpe voorwerpen. Handschoenen met een snijbestendigheidsniveau van 1 of hoger mogen niet worden gebruikt voor toepassingen waarbij een risico bestaat op ernstige snijwonden door scherpe voorwerpen.
15. Te gebruiken wanneer uit de risicobeoordeling blijkt dat handschoenen nodig zijn ter bescherming tegen snijden/schuren/stoten/doorboren/trillingen.
16. Handschoenen mogen niet worden gebruikt in de buurt van bewegende machines.
17. Handschoenen mogen niet worden gebruikt als bescherming tegen elektrische gevaren.
18. Handschoenen mogen niet worden gebruikt als bescherming tegen ioniserende straling of in besmette omgevingen.

C. Componenten/Relatieve beschermende prestaties:

Sommige handschoenen kunnen bestanddelen bevatten waarvan bekend is dat ze bij de gevoelige personen allergieën kunnen veroorzaken, waardoor irritatie of een allergische reactie kan optreden. Als u symptomen krijgt zoals irritatie, huiduitslag, zwelling, ademhalingsproblemen of anafylaxie, moet u stoppen met het gebruik van de handschoenen en medische hulp inroepen. Gebruik geen handschoenen als u allergisch bent voor een van de vermelde bestanddelen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Zie een productfolder voor meer informatie.

D. Onderhoudsinstructies:

Handschoenen moeten op een koele, droge, donkere plaats worden bewaard, uit de buurt van direct zonlicht, ruim worden opgeslagen en niet worden gevouwen of samengedrukt. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van chemicaliën, oplosmiddelen, verven, lijmen en inkten. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van scherpe en schurende voorwerpen. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van vocht en water. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van vuil en stof. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van ultraviolet licht en gammastraling. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van ioniserende straling. Handschoenen moeten uit de buurt worden gehouden van ioniserende straling.

E. Verwijdering

Gebruikte handschoenen moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Verbranden of storten onder gecontroleerde omstandigheden.

Ansell

BRUGSANVISNING — DA

ANSELL HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD KEMIKALIER LCR (MODUL C2) VERSION

A. Brug

Brugsanvisningen skal bruges i tilslag til informationer på eller på indsiden av hver pakke. Disse handsker er fremstillet til prim